

Beschreibung:

Einsatz: Dosieren von leicht fließenden Schüttgütern wie Granulat oder Mahlgut, in Kombination mit Plattformwaage und EasyControl-Steuerung als Loss-in-Weight-Feeder (LWF) oder als volumetrisches Dosiergerät

Durchsatz: kleine bis mittlere Durchsatzbereiche, je nach Getriebe und Dosierschnecke/Auslaufrohr von ca. 500g/h bis 3 t/h

Maße

Höhe: 550 mm; Länge: ca. 650 mm (mit vert. Auslaufrohr); Breite: 350 mm
Gewicht: ca. 22 kg

Motor / Getriebe:

Antrieb mit Drehstrommotor (für Frequenzumrichter Betrieb), Motorfrequenz max. 100 Hz, Es stehen 3 verschiedene Getriebeuntersetzung für unterschiedlichen Dosierbereiche zur Verfügung.

Dosierschnecken / Auslaufrohre:

Eine große Auswahl an Dosierschnecken ermöglicht ein einfaches Anpassen an unterschiedliche Materialien, Durchsätze und Schüttdichten. Als Auslaufrohre sind horizontale oder optional vertikale Versionen (DN104) verfügbar. Material Edelstahl SUS 304

Behälter / Deckel:

Das Trogvolumen beträgt ca. 28 l, Mit zusätzlichen Behältern kann das Behältervolumen dem Bedarf (Durchsatz) angepasst werden. Es stehen sowohl Deckel für automatische Befüllung (mit Einlauf- und Entlüftungsstutzen) als auch Deckel für Handbefüllung zur Verfügung. Material Edelstahl SUS 304

Optionen:

- Induktiver Näherungsschalter für Run-Control
- Muffen für Sensoraufnahme (bei volumetrischen Geräten)
- Motoren nach UL-Norm



Volumetrisches Dosiergerät
(mit opt. vertikalem Auslaufrohr)



Gravimetrisches Dosiergerät
auf Plattformwaage PS3